



ARMOIRE DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES 113L



À PARTIR DE **2 ,146.00€** HT

Réf. : SFMB30



INFORMATIONS

ARMOIRE DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES **livrée monobloc (montée)**

- **Dimensions extérieures** : L.1090 x P.460x H.1120 mm
- **Structure robuste** : Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- **Charnières de porte continues**
- **Fermeture trois points**
- **Nombre d'étagères** : 1 unité.
- **Capacité de rétention** : 20 litres.
- **Capacité de stockage** : 113 litres.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.(Cf OPTION)

Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international).

CONFORMITÉ :

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international).

AVANTAGES :

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de stockage : 113 litres.
- Capacité de rétention : 20 litres.
- Charge maximum par étagère : 100 kg

SÉCURITÉ PASSIVE :

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.

- Couleur Peinture corps et portes : JAUNE
- Dimensions externes : H.1120 x L.1090 x P.460 mm.
- Dimensions internes : H.1006 x L.1003 x P.370 mm.
- Nombre de portes battantes : 2
- Poids : 90 kg en automatique et 88 kg pour une manuelle

- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE :


- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pare- flammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS :

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211
- Kit de raccordement pour caisson

OPTIONS :

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration






RÉFÉRENCES

Référence	Dimensions L x P x H mm	Caractéristiques	Prix
TRMB30JMANU	1090 x 460 x 1120 mm	Fermeture-des-portes : Manuelle	2 ,146.00€ HT - 2 575.20 € TTC
TR/SB30AUTO	1090 x 460 x 1120 mm	Fermeture-des-portes : Automatique	2 ,359.00€ HT - 2 830.80 € TTC

COULEURS & OPTIONS

Coloris

 Jaune or RAL 1004	 Ivoire Clair RAL 1015	 Jaune Signalisation RAL 1023	 Orangé Pur RAL 2004	 Rouge Vin RAL 3005	 Rouge Signalisation RAL 3020
 Bleu Gentiane RAL 5010	 Bleu Clair RAL 5012	 Turquoise RAL 5018	 Vert Réséda RAL 6011	 Turquoise Menthe RAL 6033	 Gris Anthracite RAL 7016
 Gris Silex RAL 7032	 Gris Clair RAL 7035	 Brun Acajou RAL 8016	 Noir Foncé RAL 9005	 Blanc Pur RAL 9010	