



# Armoire basse 2 portes de stockage et recharge des batteries lithium

## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de batteries lithium-ion
- Stockage de produits inflammables



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>TRAZ111NLI + 2 TRPRISELI14 + TREX100LI + PEXTBALI14 + TRALARMWI</b>	Couleur des portes	<b>bleu</b>
Couleur du corps	<b>gris</b>	Nombre de porte(s)	<b>2</b>

## ÉQUIPEMENT INCLUS

- Percement d'armoire de la série 14.E pour prévoir un raccordement (Réf : AZVENT)
- 2 étagère perforée (Réf : C300)
- 2 Rack de 9 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELI)
- Détecteur de fumée connecté avec alarme et connexion wifi. (Réf : ALARMWI)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° (Réf : EX100LI)

## OPTIONS

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Serrure à code pour série 14ELI/14FLI (Réf : SERCODE 14)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
1000 x 930 x 500	890 x 925 x 453	0		0	0	43.00



## ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE ET LA RECHARGE DE BATTERIES LITHIUM-ION

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours



▲ AZ301BLI + 4 PRISELI14 + EX200LI + PEXTBALI14




▲ AZ151BLI



▲ AZ111BLI



▲ AZ51NLI



Étagère perforée C150 / C300



Caisson de ventilation CDV-A (option)



Option SERCODE14



Détecteur de fumée connecté ALARMWI (option)



Extincteur EX100LI/EX200LI (option)



Passage des câbles PEXTBALI14 (option incluse avec PRISELI14)



## CONFORMITÉ

- RÈGLEMENT-UE-2023/1542. Article 42-4. les conditions de stockage ou de transport assure la conformité des batteries.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S : permet d'entreposer les batteries dans une zone dédiée.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864-1 et ISO 7010, et à la directive européenne 92/58/CEE.

## AVANTAGES

- Solution économique pour le stockage et la charge de vos batteries Lithium en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Pictogramme normalisé pour le stockage de batteries lithium.
- Plan de travail des armoires comptoirs (réf. AZ51BLI et AZ111BLI) recouverts par un tapis en caoutchouc.

## SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas sur chaque porte.
- Porte(s) battante(s) avec angle d'ouverture de 110°.
- Serrure et fermeture à clef en 3 points.
- Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée. (réf. AZVENT), fourni avec un manchon Ø 100 mm (inclus).

## SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier monobloc.
- Peinture époxy : Corps gris RAL 7035; Porte(s) bleue(s) RAL 5010; ou peinture noire RAL 7021.
- Étagères perforées, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.

## DESRIPTIF ALARMWI

Ce détecteur de fumée Wi-Fi vous avertit s'il y a de la fumée ou une accumulation excessive de chaleur. Il vous avertit avec une alarme sonore destinée aux personnes à proximité et une alerte envoyée à votre téléphone où que vous soyez.

- Facile à connecter à votre Wi-Fi, pour des alertes sur votre téléphone.
- Alarme sonore pour avertir le plus grand nombre.
- Seuil de détection : 37 °C.
- Alimentation par batterie 2x AA/LR6.

## OPTIONS

- Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium (Réf. EX100LI ou EX200LI (par détection de fumée si inclus dans le VIG190 / VIG290).
- Étagère perforée supplémentaire (réf. : C150 et C300).
- Extincteur à déclenchement automatique (réf EX100LI et EX200LI).
- Percement pour passage 1 câble (réf. PEXTBALI14).
- Rack de 9 prises électriques (réf. PRISELI14, inclus PEXTBALI14).
- Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne, PRISELIF14)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse, PRISELICH14)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni, PRISELIUK14)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur (PRISELICC14)
- Caisson de ventilation (réf. CDVA).
- Kit de raccordement (réf.KRC).
- Détecteur de fumée connecté (réf ALARMWI).
- Serrure à code numérique (réf SERCODE14).

Ref. Noir	Ref. Bleu	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Charge admissible par étagère (kg)	Étagères perforées	Poids (kg)
AZ51NLI	AZ51BLI	Armoire comptoir 1 porte (AZVENT inclus)	Ext. : 1000 x 500 x 500 Int. : 890 x 498 x 453	51	2	26
AZ111NLI	AZ111BLI	Armoire comptoir 2 portes (AZVENT inclus)	Ext. : 1000 x 930 x 500 Int. : 890 x 925 x 453	102	2	43
AZ151NLI	AZ151BLI	Armoire haute 1 porte (AZVENT inclus)	Ext. : 1950 x 500 x 500 Int. : 1840 x 498 x 453	51	4	55
AZ301NLI	AZ301BLI	Armoire haute 2 portes (AZVENT inclus)	Ext. : 1950 x 930 x 500 Int. : 1840 x 925 x 453	102	4	102
C150		Étagère perforée pour modèle type AZ51BLI et AZ151BLI	50 x 483 x 438	51	-	5
C300		Étagère perforée pour modèle type AZ111BLI et AZ301BLI	50 x 913 x 438	102	-	10
EX100LI		Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour AZ50BLI, AZ110BLI, AZ150BLI			-	2
EX200LI		Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spécial lithium pour AZ300BLI.			-	3
PRISELI14		Rack de 9 prises électriques (250 volts - 4000 watts - 16 ampères) Rack en prise E & F; Sortie du mur en prise E. (inclus PEXTBLALI14)			-	2
PRISELIF14		Rack de 9 prises électriques type F (Allemagne) (inclus PEXTBLALI14)			-	2
PRISELICH14		Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (inclus PEXTBLALI14)			-	2
PRISELIUK14		Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (inclus PEXTBLALI14)			-	1,7
PRISELICC14		Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (4000 watts) (inclus PEXTBLALI14)			-	-
PEXTBALI14		Percement pour passage de câble avec passage câble en partie basse pour 1 câble.			-	2
SERCODE14		Serrure à code numérique pour série 14ELI			-	1
CDV-A		Caisson de ventilation en acier			-	8
KRC		Kit de raccordement pour caisson (entre le caisson et l'armoire)			-	1
AZVENT		Percement pour raccordement de ventilation			-	-
ALARMWI		Détecteur de fumée connecté avec alarme sur application mobile en cas de déclenchement avec connexion wifi			-	-
SED		Système d'alarme et d'enregistreurs de données WiFi			-	1